



AEG Dunstabzugshaube der Serie 6000 mit Hob2Hood®

Die 6000 Hob2Hood® Dunstabzugshauben passen in Kombination mit einem passenden AEG Kochfeld automatisch die Lüftergeschwindigkeit und Beleuchtung an. Genieße frische und saubere Küchenluft – ohne die Funktionen manuell steuern zu müssen.

Produktvorteile & Ausstattung

Hob2Hood®: Automatische Steuerung des Dunstabzugs



Die Hob2Hood®-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner



Mit Pure Illumination die Details hervorheben



Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail der Zubereitung deiner Mahlzeit gut sichtbar ist.



Zuverlässiger, leicht zu reinigender Fettfilter hält die Küche frisch

Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt dafür, dass Ihre Küche frisch bleibt und die Dunstabzugshaube optimal funktioniert. Von Hand oder in der Spülmaschine waschen.

Benachrichtigung für die Filterreinigung



Die Dunstabzugshaube verfügt über eine praktische Benachrichtigungs-Funktion für die Filterreinigung. Die Anzeige an der Haube weist dich darauf hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.

- Design-Wandhaube-kopffrei, Breite 90 cm
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 520 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 500 / 330 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Randabsaugung
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6.6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 260 W + 6.6 W, Anschluss an 230-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 260 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB87, PNC 902 980 427, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB79, PNC 902 980 320, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 61 / 46 dB (A) re 1 pW
- Kamin im Lieferumfang enthalten
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 051 473	Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	320
EAN-Nummer	7332543989379	Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb	290
EPREL Registrierungscode	1363665	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	70
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	46.8	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	520
Fluiddynamische Effizienz	32.7	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	500
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	330
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	38.9	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	74
Klasse für Fettabscheidegrad	E	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	64
Fettabscheidegrad (%)	55.1	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49
Gerätehöhe (mm)	543	Farbtemperatur in K	3000
Höhe max. (mm)	953	Fernbedienung	nein
Gerätebreite (mm)	898	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Gerätetiefe (mm)	396		
Abluftstutzen (mm)	150		
Farbe	Schwarz		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 427		
Volt	230-240		
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	710		
Kohleaktivfilter	MCFB87		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	575		

