

DEU

Sicherheitshinweise

Bitte die folgenden Sicherheits- und Montagehinweise beachten und diese Anleitung aufmerksam, auch wenn der Leuchtkörper schon montiert ist.

Allgemeine Anweisungen:

- Einzelne Anschlussdrähte nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines Lauchens beschädigt werden.
- Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei machen – Sicherung heraus bzw. Schalter auf AUS stellen.
- Leuchten dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, Innenleuchten dürfen nicht in Außenbereich verwandelt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Maße vollständig vorhanden sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Leuchten dürfen nicht mit Gegenständen abgedeckt werden.
- Leuchten dürfen nicht in der Verpackung aus der Netz angeschlossen und betrieben werden.
- Leuchtmittel bei Umstieg und Transformationen unbedingt im Betrieb halten.
- Trennen Sie die unterstelemente Gehäuse bei Bedarf und beim Anwechseln des Leuchtmittel-Verzögerungselements immer abdichten lassen.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen durch die Gebrauchsanleitung oder die Verpackung selbst darf nicht.
- Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Abfällen helfen Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
- Bitte entsorgen Sie bei der Gemeindevewaltung die zündende Entsorgungsskizze.
- Leuchten nicht auf flachen oder isolierten Untergrund montieren.
- Stellen Sie sicher, dass Leuchten bei der Montage nicht beschädigt werden.
- Bezeichnung der Anschlussklemmen: L-Phase, N-Neutralleiter, PE-Schutleiter.
- Die angegebene Netzspannung darf nicht überschritten werden.
- Strom- und Verdrängungsmaßnahmen müssen von Zug- und Drehkräften frei sein.
- Leuchtmittel sollten nicht mit bloßen Händen berührt werden.
- Strom der Leuchte ist schon während des Betriebes, nicht diese zum Schutz gegen Wärme über die Netzanschlussleitung gezogen werden.

Symbole:

Für die diese Leuchte gibt es Symbole finden Sie auf dem Produkt, auf der Leuchte selbst, auf der Verpackung.

Schaltzeichen I Diese Leuchte muss mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Adre) an der Schutzklemme angeschlossen werden.

Schaltzeichen II Diese Leuchte hat doppelt isoliert und darf nicht an einen Schutzleiter angeschlossen werden.

Schaltzeichen III Niedert, Niederspannung.

Schaltzeichen IV Wechselstrom.

Schaltzeichen V Hz Frequenz (Hertz).

Schaltzeichen VI Spannung in Volt.

Schaltzeichen VII Leistung in Watt.

Schaltzeichen VIII Mindestabstand zur angrenzenden Fläche in m. Den genauen Abstand finden Sie am Produkt.

Schaltzeichen IX Jede zerschnittene Schutzkabelschicht ist zu ersetzen.

Schaltzeichen X Leuchten, die nur für die Verwendung/Gebrauchszwecke ausgelegt sind.

Schaltzeichen XI Nur für die Anwendung in Innenräumen geeignet.

Schaltzeichen XII (montiert auf Oberflächen) (eingebaute) Nicht zur direkten Montage auf normal entflammenden Oberflächen geeignet.

Schaltzeichen XIII (montiert auf Oberflächen) (eingebaute) Nicht zur direkten Montage auf normal entflammenden Oberflächen geeignet.

Schaltzeichen XIV Leuchten zum Einbau oder Abdecken mit thermischen Isolierungen.

Schaltzeichen XV IP-Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einwirkungen. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produkt.

Schaltzeichen XVI Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlages. Abdeckungen der Leuchten dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Schaltzeichen XVII Die Leuchte kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.

Schaltzeichen XVIII Die LED - Leuchte kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.

Schaltzeichen XIX werden.

Schaltzeichen XX Das Betriebsgerät kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.

Schaltzeichen XXI werden.

Schaltzeichen XXII Die LED - Leuchte kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.

Schaltzeichen XXIII werden.

Schaltzeichen XXIV Das Betriebsgerät kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.

Schaltzeichen XXV werden.

Schaltzeichen XXVI werden.

Schaltzeichen XXVII werden.

Schaltzeichen XXVIII werden.

Schaltzeichen XXIX werden.

Schaltzeichen XXX werden.

Schaltzeichen XXXI werden.

Schaltzeichen XXXII werden.

Schaltzeichen XXXIII werden.

Schaltzeichen XXXIV werden.

Schaltzeichen XXXV werden.

Schaltzeichen XXXVI werden.

Schaltzeichen XXXVII werden.

Schaltzeichen XXXVIII werden.

Schaltzeichen XXXIX werden.

Schaltzeichen XL werden.

Schaltzeichen XLI werden.

Schaltzeichen XLII werden.

Schaltzeichen XLIII werden.

Schaltzeichen XLIV werden.

Schaltzeichen XLV werden.

Schaltzeichen XLVI werden.

Schaltzeichen XLVII werden.

Schaltzeichen XLVIII werden.

Schaltzeichen XLIX werden.

Schaltzeichen L werden.

Schaltzeichen LI werden.

Schaltzeichen LII werden.

Schaltzeichen LIII werden.

Schaltzeichen LIV werden.

Schaltzeichen LV werden.

Schaltzeichen LVI werden.

Schaltzeichen LVII werden.

Schaltzeichen LVIII werden.

Schaltzeichen LIX werden.

Schaltzeichen LX werden.

Schaltzeichen LXI werden.

Schaltzeichen LXII werden.

Schaltzeichen LXIII werden.

Schaltzeichen LXIV werden.

Schaltzeichen LXV werden.

Schaltzeichen LXVI werden.

Schaltzeichen LXVII werden.

Schaltzeichen LXVIII werden.

Schaltzeichen LXIX werden.

Schaltzeichen LXX werden.

Schaltzeichen LXXI werden.

Schaltzeichen LXXII werden.

Schaltzeichen LXXIII werden.

Schaltzeichen LXXIV werden.

Schaltzeichen LXXV werden.

Schaltzeichen LXXVI werden.

Schaltzeichen LXXVII werden.

ENG

Sicherheitshinweise

Bitte die folgenden Sicherheits- und Montagehinweise beachten und diese Anleitung aufmerksam, auch wenn der Leuchtkörper schon montiert ist.

Allgemeine Anweisungen:

- Einzelne Anschlussdrähte nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines Leuchtes beschädigt werden.
- Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei machen – Sicherung heraus bzw. Schalter auf AUS stellen.
- Leuchten dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, Innenleuchten dürfen nicht in Außenbereich verwandelt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Maße vollständig vorhanden sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Leuchten dürfen nicht mit Gegenständen abgedeckt werden.
- Leuchten dürfen nicht in der Verpackung aus der Netz angeschlossen und betrieben werden.
- Leuchtmittel bei Umstieg und Transformationen unbedingt im Betrieb halten.
- Trennen Sie die unterstelemente Gehäuse bei Bedarf und beim Anwechseln des Leuchtmittel-Verzögerungselements immer abdichten lassen.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen durch die Gebrauchsanleitung oder die Verpackung selbst darf nicht.
- Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Abfällen helfen Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
- Bitte entsorgen Sie bei der Gemeindevewaltung die zündende Entsorgungsskizze.
- Leuchten nicht auf flachen oder isolierten Untergrund montieren.
- Stellen Sie sicher, dass Leuchten bei der Montage nicht beschädigt werden.
- Bezeichnung der Anschlussklemmen: L-Phase, N-Neutralleiter, PE-Schutleiter.
- Die angegebene Netzspannung darf nicht überschritten werden.
- Strom- und Verdrängungsmaßnahmen müssen von Zug- und Drehkräften frei sein.
- Leuchtmittel sollten nicht mit bloßen Händen berührt werden.
- Strom der Leuchte ist schon während des Betriebes, nicht diese zum Schutz gegen Wärme über die Netzanschlussleitung gezogen werden.

Symbole:

Für die diese Leuchte gibt es Symbole finden Sie auf dem Produkt, auf der Leuchte selbst, auf der Verpackung.

Schaltzeichen I Diese Leuchte muss mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Adre) an der Schutzklemme angeschlossen werden.

Schaltzeichen II Diese Leuchte hat doppelt isoliert und darf nicht an einen Schutzleiter angeschlossen werden.

Schaltzeichen III Niedert, Niederspannung.

Schaltzeichen IV Wechselstrom.

Schaltzeichen V Hz Frequenz (Hertz).

Schaltzeichen VI Spannung in Volt.

Schaltzeichen VII Leistung in Watt.

Schaltzeichen VIII Mindestabstand zur angrenzenden Fläche in m. Den genauen Abstand finden Sie am Produkt.

Schaltzeichen IX Jede zerschnittene Schutzkabelschicht ist zu ersetzen.

Schaltzeichen X Leuchten, die nur für die Verwendung/Gebrauchszwecke ausgelegt sind.

Schaltzeichen XI Nur für die Anwendung in Innenräumen geeignet.

Schaltzeichen XII (montiert auf Oberflächen) (eingebaute) Nicht zur direkten Montage auf normal entflammenden Oberflächen geeignet.

Schaltzeichen XIII (montiert auf Oberflächen) (eingebaute) Nicht zur direkten Montage auf normal entflammenden Oberflächen geeignet.

Schaltzeichen XIV Leuchten zum Einbau oder Abdecken mit thermischen Isolierungen.

Schaltzeichen XV IP-Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einwirkungen. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produkt.

Schaltzeichen XVI Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlages. Abdeckungen der Leuchten dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Schaltzeichen XVII Die Leuchte kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.

Schaltzeichen XVIII Die LED - Leuchte kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.

Schaltzeichen XIX werden.

Schaltzeichen XX Das Betriebsgerät kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.

Schaltzeichen XXI werden.

Schaltzeichen XXII Die LED - Leuchte kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.

Schaltzeichen XXIII werden.

Schaltzeichen XXIV Das Betriebsgerät kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.

Schaltzeichen XXV werden.

Schaltzeichen XXVI werden.

Schaltzeichen XXVII werden.

Schaltzeichen XXVIII werden.

Schaltzeichen XXIX werden.

Schaltzeichen XXX werden.

Schaltzeichen XXXI werden.

Schaltzeichen XXXII werden.

Schaltzeichen XXXIII werden.

Schaltzeichen XXXIV werden.

Schaltzeichen XXXV werden.

Schaltzeichen XXXVI werden.

Schaltzeichen XXXVII werden.

Schaltzeichen XXXVIII werden.

Schaltzeichen XXXIX werden.

Schaltzeichen XL werden.

Schaltzeichen XLI werden.

Schaltzeichen XLII werden.

Schaltzeichen XLIII werden.

Schaltzeichen XLIV werden.

Schaltzeichen XLV werden.

Schaltzeichen XLVI werden.

Schaltzeichen XLVII werden.

Schaltzeichen XLVIII werden.

Schaltzeichen XLIX werden.

Schaltzeichen L werden.

Schaltzeichen LI werden.

Schaltzeichen LII werden.

Schaltzeichen LIII werden.

Schaltzeichen LIV werden.

Schaltzeichen LV werden.

Schaltzeichen LVI werden.

Schaltzeichen LVII werden.

Schaltzeichen LVIII werden.

Schaltzeichen LIX werden.

Schaltzeichen LX werden.

Schaltzeichen LXI werden.

Schaltzeichen LXII werden.

Schaltzeichen LXIII werden.

Schaltzeichen LXIV werden.

Schaltzeichen LXV werden.

Schaltzeichen LXVI werden.

Schaltzeichen LXVII werden.

Schaltzeichen LXVIII werden.

Schaltzeichen LXIX werden.

Schaltzeichen LXX werden.

Schaltzeichen LXXI werden.

Schaltzeichen LXXII werden.

Schaltzeichen LXXIII werden.

Schaltzeichen LXXIV werden.

Schaltzeichen LXXV werden.

Schaltzeichen LXXVI werden.

Schaltzeichen LXXVII werden.

ESP

Sicherheitshinweise

Bitte die folgenden Sicherheits- und Montagehinweise beachten und diese Anleitung aufmerksam, auch wenn der Leuchtkörper schon montiert ist.

Allgemeine Anweisungen:

- Einzelne Anschlussdrähte nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines Leuchtes beschädigt werden.
- Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei machen – Sicherung heraus bzw. Schalter auf AUS stellen.
- Leuchten dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, Innenleuchten dürfen nicht in Außenbereich verwandelt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Maße vollständig vorhanden sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Leuchten dürfen nicht mit Gegenständen abgedeckt werden.
- Leuchten dürfen nicht in der Verpackung aus der Netz angeschlossen und betrieben werden.
- Leuchtmittel bei Umstieg und Transformationen unbedingt im Betrieb halten.
- Trennen Sie die unterstelemente Gehäuse bei Bedarf und beim Anwechseln des Leuchtmittel-Verzögerungselements immer abdichten lassen.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen durch die Gebrauchsanleitung oder die Verpackung selbst darf nicht.
- Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Abfällen helfen Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
- Bitte entsorgen Sie bei der Gemeindevewaltung die zündende Entsorgungsskizze.
- Leuchten nicht auf flachen oder isolierten Untergrund montieren.
- Stellen Sie sicher, dass Leuchten bei der Montage nicht beschädigt werden.
- Bezeichnung der Anschlussklemmen: L-Phase, N-Neutralleiter, PE-Schutleiter.
- Die angegebene Netzspannung darf nicht überschritten werden.
- Strom- und Verdrängungsmaßnahmen müssen von Zug- und Drehkräften frei sein.
- Leuchtmittel sollten nicht mit bloßen Händen berührt werden.
- Strom der Leuchte ist schon während des Betriebes, nicht diese zum Schutz gegen Wärme über die Netzanschlussleitung gezogen werden.

Symbole:

Für die diese Leuchte gibt es Symbole finden Sie auf dem Produkt, auf der Leuchte selbst, auf der Verpackung.

Schaltzeichen I Diese Leuchte muss mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Adre) an der Schutzklemme angeschlossen werden.

Schaltzeichen II Diese Leuchte hat doppelt isoliert und darf nicht an einen Schutzleiter angeschlossen werden.

Schaltzeichen III Niedert, Niederspannung.

Schaltzeichen IV Wechselstrom.

Schaltzeichen V Hz Frequenz (Hertz).

Schaltzeichen VI Spannung in Volt.

Schaltzeichen VII Leistung in Watt.

Schaltzeichen VIII Mindestabstand zur angrenzenden Fläche in m. Den genauen Abstand finden Sie am Produkt.

Schaltzeichen IX Jede zerschnittene Schutzkabelschicht ist zu ersetzen.

Schaltzeichen X Leuchten, die nur für die Verwendung/Gebrauchszwecke ausgelegt sind.

Schaltzeichen XI Nur für die Anwendung in Innenräumen geeignet.

Schaltzeichen XII (montiert auf Oberflächen) (eingebaute) Nicht zur direkten Montage auf normal entflammenden Oberflächen geeignet.

Schaltzeichen XIII (montiert auf Oberflächen) (eingebaute) Nicht zur direkten Montage auf normal entflammenden Oberflächen geeignet.

Schaltzeichen XIV Leuchten zum Einbau oder Abdecken mit thermischen Isolierungen.

Schaltzeichen XV IP-Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einwirkungen. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produkt.

Schaltzeichen XVI Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlages. Abdeckungen der Leuchten dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Schaltzeichen XVII Die Leuchte kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.

Schaltzeichen XVIII Die LED - Leuchte kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.

Schaltzeichen XIX werden.

Schaltzeichen XX Das Betriebsgerät kann durch den Endkunden ausgetauscht werden.

Schaltzeichen XXI werden.

Schaltzeichen XXII Die LED - Leuchte kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.

Schaltzeichen XXIII werden.

Schaltzeichen XXIV Das Betriebsgerät kann nur durch einen Fachmann ausgetauscht werden.

Schaltzeichen XXV werden.

Schaltzeichen XXVI werden.

Schaltzeichen XXVII werden.

Schaltzeichen XXVIII werden.

Schaltzeichen XXIX werden.

Schaltzeichen XXX werden.

Schaltzeichen XXXI werden.

Schaltzeichen XXXII werden.

Schaltzeichen XXXIII werden.

Schaltzeichen XXXIV werden.

Schaltzeichen XXXV werden.

Schaltzeichen XXXVI werden.

Schaltzeichen XXXVII werden.

Schaltzeichen XXXVIII werden.

Schaltzeichen XXXIX werden.

Schaltzeichen XL werden.

Schaltzeichen XLI werden.

Schaltzeichen XLII werden.

Schaltzeichen XLIII werden.

Schaltzeichen XLIV werden.

Schaltzeichen XLV werden.

Schaltzeichen XLVI werden.

Schaltzeichen XLVII werden.

Schaltzeichen XLVIII werden.

Schaltzeichen XLIX werden.

Schaltzeichen L werden.

Schaltzeichen LI werden.

Schaltzeichen LII werden.

Schaltzeichen LIII werden.

Schaltzeichen LIV werden.

Schaltzeichen LV werden.

Schaltzeichen LVI werden.

Schaltzeichen LVII werden.

Schaltzeichen LVIII werden.

Schaltzeichen LIX werden.

Schaltzeichen LX werden.

Schaltzeichen LXI werden.

Schaltzeichen LXII werden.

Schaltzeichen LXIII werden.

Schaltzeichen LXIV werden.

Schaltzeichen LXV werden.

Schaltzeichen LXVI werden.

Schaltzeichen LXVII werden.

Schaltzeichen LXVIII werden.

Schaltzeichen LXIX werden.

Schaltzeichen LXX werden.

Schaltzeichen LXXI werden.

Schaltzeichen LXXII werden.

Schaltzeichen LXXIII werden.

Schaltzeichen LXXIV werden.

Schaltzeichen LXXV werden.

Schaltzeichen LXXVI werden.

Schaltzeichen LXXVII werden.

ITA

Sicherheitshinweise

Bitte die folgenden Sicherheits- und Montagehinweise beachten und diese Anleitung aufmerksam, auch wenn der Leuchtkörper schon montiert ist.

Allgemeine Anweisungen:

- Einzelne Anschlussdrähte nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines Leuchtes beschädigt werden.
- Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei machen – Sicherung heraus bzw. Schalter auf AUS stellen.
- Leuchten dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, Innenleuchten dürfen nicht in Außenbereich verwandelt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Maße vollständig vorhanden sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Leuchten dürfen nicht mit

